

ESCORT
DRIVE SMARTER™

Manual del usuario

Passport Qi 45 EURO



PASSPORT Qi45
QUICK-INSTALLED PROTECTION

ENCENDIDO

Pulsar para encender y apagar.
Se recomienda conectar el Qi 45 Euro a una toma de alimentación asociada al arranque del coche.

DISPLAY

Muestra Highway por defecto. Durante una alerta, mostrará la banda del radar y un gráfico de intensidad de la señal. Se puede configurar para mostrar otros mensajes diferentes.

SENSIBILIDAD

Cambia el modo de sensibilidad. Se recomienda "Highway".



VOL-MUTE

Para configurar el volumen de las alertas, pulsar y mantener pulsado hasta alcanzar el nivel deseado. Para silenciar una alerta, pulsar brevemente el botón.

BRILLO

Cambia el modo de brillo del display. Hay 4 niveles diferentes.

Manual del Escort Passport Qi 45 Euro

ENCENDIDO:

El Escort Qi 45 Euro está diseñado para encenderse y apagarse con el encendido del vehículo, conectando el cable de alimentación de 12 voltios de la unidad de control al contacto del vehículo. También puede usar el botón de encendido situado en la unidad de control.

INDICADOR DE ENCENDIDO:

Después de la secuencia de encendido, la pantalla mostrará “Highway”, “Auto” o “Auto NoX” dependiendo del modo de sensibilidad que se tenga configurado. Se pueden seleccionar secuencias de encendido diferentes (ver Preferencias).

AJUSTE DE VOLUMEN / MUTE:

Para ajustar el nivel de sonido para las alertas, pulsar y mantener pulsado el botón VOL-MUTE. El sonido subirá y bajará mientras esté pulsado. Soltar cuando se alcance el nivel deseado. El Qi 45 Euro guardará la configuración en memoria, incluso cuando se apague. El botón también se puede usar para:

- Para silenciar el sonido durante una alerta, pulsando brevemente. Una vez pasado el radar, el nivel de sonido volverá a su nivel anterior.

AUTO MUTE:

Si lo tiene activado, el sistema Auto Mute reduce el nivel de sonido después de avisarle de la alerta de un radar, para reducir las molestias de la alerta. Se puede activar o desactivar (ver Preferencias)

BRILLO DEL DISPLAY:

El brillo de la pantalla se cambia automáticamente según las condiciones de luz en el interior de su vehículo. Se pueden seleccionar 4 niveles de brillo: Maximum, Medium, Minimum, Dark.

MODO DARK:

En modo DARK (oscuro), el Qi 45 Euro no mostrará nada en la pantalla, pero seguirá indicando las alertas sonoras.

SENSIBILIDAD:

Puede seleccionar diferentes niveles de sensibilidad:

- Highway: Detectará todas las señales de radar con la máxima distancia.
- Auto: Ajustará automáticamente la sensibilidad según la velocidad del vehículo.
- Auto NoX: Igual que el modo Auto, pero la banda X está desconectada.

ALERTAS SONORAS:

Al detectar un radar, sonará una alerta de audio que aumentará de potencia conforme la señal de radar aumente. Esto le permite juzgar a qué distancia se puede encontrar el radar. Cada banda tiene un tipo diferente de sonido.

ALERTAS DE VOZ:

Se pueden activar o desactivar en Preferencias.

MODO MEDIDOR DE LA FUERZA DE LA SEÑAL:

Al detectar un radar mostrará la banda (X, K, Ka) y un gráfico con la intensidad de la señal.

MODO EXPERT METER:

En modo Expert Meter (recomendado para usuarios avanzados) se muestran hasta 8 señales de radar al mismo tiempo (2 Ka, 2 K y 4 X) como si fuese un analizador de frecuencias. Muestra la banda de radar, la frecuencia y la intensidad de la señal.


Las líneas verticales indican las señales detectadas y su altura indica la intensidad de la señal. Otros ejemplos del modo Expert Meter:



KA||| K||| X||||



K| XII|



KA| X|||

MODO SPEC DISPLAY:

En este modo mostrará la frecuencia de radar detectada.



K 24.150



Ka 34.700

PREFERENCIAS / CONFIGURACIÓN:

Existen 6 funciones diferentes que se pueden programar a gusto del usuario. Para cambiar las preferencias:

- Pulsar y mantener pulsados los botones BRT y SENS durante dos segundos. Sonará un pitido y la pantalla mostrará el mensaje “Prefs”. Soltar los botones.
- Pulsar el botón BRT para cambiar de categoría.
- Pulsar el botón SENS para ver las diferentes opciones dentro de cada categoría.
- Para salir del modo de configuración, esperar 8 segundos sin pulsar ningún botón. La pantalla mostrará el mensaje “Complete” junto a un mensaje de voz.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN:

Pilot Light - Indicador de encendido

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Pilot HWY	La pantalla muestra “Highway”, “Auto” o “Auto NoX”. Opción por defecto.
Pilot H	Sólo se muestra un carácter. “H”, “A” o “ANX”.
Pilot H.>	“H” Highway, “A” Auto o “ANX” para Auto NoX, con un puntito en continuo movimiento.
Pilot V	Muestra H, A o ANX, además del voltaje de la batería del vehículo. Por debajo de 10,5 o por encima de 16,5 voltios mostrará un mensaje de alerta.

Secuencia de encendido

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Pwr ON FST	Secuencia rápida de encendido.
Pwr ON STD	Secuencia estándar de encendido.

Modo Medidor de la fuerza de la señal

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
MeterSTD	Modo Medidor de la fuerza de la señal. Opción por defecto.
MeterEXP	Modo Expert Meter.
MeterSPC	Modo Spec Display.

AutoMute

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
aMute ON	Función auto mute activada. Opción por defecto.
aMute OFF	Función desactivada.

Avisos de voz

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
VoiceON	Avisos de voz activados. Opción por defecto.
VoiceOFF	Avisos de voz desactivados.

Bandas

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Bands DFT	Opción por defecto.
Bands MOD	Bandas modificadas. Mostrará un mensaje de aviso durante la secuencia de encendido.

RESETEO DEL EQUIPO:

Para devolver el Escort Qi 45 Euro a la configuración de fábrica, pulsar y mantener pulsados los botones SENS y BRT mientras apaga el equipo. Mostrará el mensaje “Reset” junto con un pitido.

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA PARA ESPAÑA:

Entrar en modo configuración y pasar todas las opciones hasta llegar a Bands (Bandas). Pulsar el botón SEN. Ir recorriendo cada una de las opciones en las diferentes bandas (X, K, Ka, POP, SWS, etc.) y dejarlas todas en OFF excepto Ka3, Ka5 y LSR que se deben dejar en ON. Para modificar las bandas de On a Off, o viceversa, pulse el botón V·Mute.

Passport Qi 45 Euro

Este documento es un anexo al Manual de Usuario de su producto.

Todas las Bandas pueden configurarse en On y Off.

Las frecuencias operativas són:

X band: 10.475 - 10.575 GHz	OFF
K band: 24.050 - 24.250 GHz	OFF
K Pulsed band: 24.050 - 24.250 GHz	OFF
Ka: 33.400 - 36.000 GHz	NARROW
Ka1: 33.700 - 33.900 GHz	OFF
Ka2: 33.900 - 34.200 GHz	OFF
Ka3: 34.200 - 34.400 GHz	ON
Ka4: 34.600 - 34.800 GHz	OFF
Ka5: 35.400 - 35.600 GHz	ON
Ka POP: 33.725 - 33.875 GHz (60 ms)	OFF
Radar detector rejection: 11.133 GHz - 12.000 GHz	OFF
Laser 5KHZ included	ON
SWS (safety Warning System)	OFF

The logo for ESCORT, featuring the word "ESCORT" in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are white and set against a black rectangular background.

KP***sport***
Car-tech

Carrer Vic, nº 103 | 08160 Montmeló | (Barcelona) SPAIN | Tel. 902 111 905 – 93 572 30 21 | Fax. 93 572 20 11 | www.kpsport.com